

PRODUCT-INFORMATIE

EFAGOL 1000-1099

Toepassingen

EFAGOL coaguleermiddel is een special product voor coagulering. Moeilijk te ontkleven lakken zoals UV hardende lakken, heldere lakken, high-solid lakken, glazuurlakken, acryllakken, DD lakken en vele andere laten zich probleemloos coaguleren. De producten kenmerken zich door hun bijzonder hoge absorptievermogen evenals goede behandeling van wateroplosbare lak en beitssystemen en maken het mogelijk om zowel oplosmiddelhoudend als watergedragen laksystemen in een lakcabine te verwerken. EFAGOL coaguleermiddel beschikt over een extreem groot oppervlakactieve werking en ontkleeft de lakpartikelen door omhulling en insluiting. De gecoaguleerde, ontkleefde lak drijft naar boven en kan met de hand of met een "skimmer" verwijderd worden uit het water.

Eigenschappen

EFAGOL coaguleermiddel is neutraal tot licht alkalisch van samenstelling, het spoelwater wordt niet extra verzilt. EFAGOL coaguleermiddel voorkomt het vastzitten van pompen, leidingen en spoelopeningen. De spuitinstallatie blijft schoon en het spoelwater helder en reukloos. EFAGOL coaguleermiddel onderscheidt zich door zijn chemische structuur, coaguleergedrag en toevoegingen. De meest voorkomende laksystemen zijn met één van de EFAGOL producten te behandelen.

Kenmerken

Vorm:	gel-achtig
Uiterlijk:	grijs/beige
Wateroplosbaar:	in water oplosbaar
PH waarde:	6,5 - 9,5
Vlampunt:	nvt

Dosering

Het doseren dient bij voorkeur te gebeuren middels een luchtdruk aangedreven tijdgestuurde doseerpomp. De in het laboratorium vastgestelde doseerhoeveelheid zal mogelijk met korte tijdsintervallen gedoseerd dienen te worden om een optimale hoeveelheid coaguleermiddel in het omloopwater ter beschikking te hebben.

Transport en opslag

EFAGOL coaguleermiddel dient vorstvrij getransporteerd en opgeslagen te worden. Aangebroken verpakking na gebruik zo snel mogelijk afsluiten. Gemorst materiaal met veel water wegspoelen, dit kan gladheid veroorzaken!

Hantering

EFAGOL coaguleermiddel valt niet onder de wet gevaarlijke stoffen, is niet giftig en niet schadelijk. Bij contact met ogen en huid met veel water spoelen/wassen. Bij morsen met zand of absorptie korrels materiaal opnemen, daarna met veel water schoonmaken. Veiligheidsbladen zorgvuldig doorlezen en veiligheidsvoorschriften goed in acht nemen.

Verpakking

Disposable-vat:	30 kg
Kunststofvat:	60 kg, 120 kg
Wisselcontainer:	800 – 1.000 kg

Etikettering

EG- kenmerkenvoorschrift:	geen
Symbool:	nvt
R-regel:	nvt
S-regel :	24/25